

Michielse-Techniek

Naadloze instrumentatie buis op rol

Specificaties

- Koud getrokken blank uitgegloeid
- Hardheid max. 90 HRB
- Verpakt op houten haspels of los op rol
- Rollengtes van 25 tot en met 700 meters
- Volgens ASTM -A213 Average Wall,A632 of EN10216-5,NACEMR0175
- Uit voorraad 316L
- uit productie met een minmale bestelhoeveelheid:
304L,Alloy 400,600.625.825 en904L

Voordelen van buis op rol

- Door het op exacte afmeting leveren van de buis, minder afval.
- Afname van het risico op lekkage doordat er minder koppelingen gebruikt worden
- Minder ruimte nodig voor de opslag in vergelijking tot buis in 6 meter lengtes.
- Eenvoudig te transporteren.
- Lagere Total Cost of Ownership door lagere onderhouds- en inspectiekosten

Inch afmetingen

Ø 1/16" (1.59 mm) x 0.012" (0.3 mm)
Ø 1/16" (1.59 mm) x 0.014" (0.36 mm)
Ø 1/8" (3.17 mm) x 0.020" (0.51 mm)
Ø 1/8" (3.17 mm) x 0.028" (0.71 mm)
Ø 1/8" (3.17 mm) x 0.035" (0.89 mm)
Ø 1/4" (6.35 mm) x 0.035" (0.89 mm)
Ø 3/8" (9.52 mm) x 0.035" (0.89 mm)
Ø 3/8" (9.52 mm) x 0.049" (1.24 mm)
Ø 3/8" (9.52 mm) x 0.065" (1.65 mm)
Ø 1/2" (12.7 mm) x 0.035" (0.89 mm)
Ø 1/2" (12.7 mm) x 0.049" (1.24 mm)
Ø 1/2" (12.7 mm) x 0.065" (1.65 mm)

Metrische afmetingen

Ø 3 mm x 0.5 mm
Ø 3 mm x 1.0 mm
Ø 4 mm x 0.5 mm
Ø 4 mm x 1.0 mm
Ø 5 mm x 0.5 mm
Ø 6 mm x 0.5 mm
Ø 6 mm x 1.0 mm
Ø 8 mm x 1.0 mm
Ø10 mm x1.0 mm
Ø12 mm x1.0 mm